

Raccordi accessori Sprint® Serie S2000

Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




I raccordi accessori Serie S2000 sono caratterizzati da una grande affidabilità dei filetti femmina, sia cilindrici che conici, con superfici non piane. I modelli Sprint sono dotati di un particolare sistema di tenuta, già alloggiato sul filetto conico, che rende superfluo l'uso di collanti liquidi o del nastro PTFE ottimizzando la fase di montaggio.

Grazie a questo sistema di tenuta è possibile montare e smontare più volte il raccordo senza pregiudicare la tenuta sul filetto.

CARATTERISTICHE GENERALI


| | |
|--------------------|---|
| Materiale | OT nichelato e PTFE |
| Filettature | GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP) |
| Pressione | 80 bar |
| Fluido | Aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione. |
| Temperatura | -40°C + 120°C |

Raccordi Accessori Sprint®



Raccordi Mod. S2500


Niplo Conico Sprint®


DIMENSIONI

| Mod. | A | H | L | SW | Peso (g) |
|------------------|------|------|------|----|----------|
| S2500 1/8 | R1/8 | 7,5 | 19,5 | 12 | 8 |
| S2500 1/4 | R1/4 | 11 | 27 | 14 | 15 |
| S2500 3/8 | R3/8 | 11,5 | 28 | 17 | 21 |
| S2500 1/2 | R1/2 | 14 | 33,5 | 22 | 39 |

Raccordi Mod. S2530


Niplo Ridotto Conico Sprint®


DIMENSIONI

| Mod. | A | B | H | L | SW | Peso (g) |
|----------------------|------|------|------|------|----|----------|
| S2530 1/4-1/8 | R1/4 | G1/8 | 11 | 16 | 14 | 9 |
| S2530 3/8-1/8 | R3/8 | G1/8 | 11,5 | 16,5 | 17 | 16 |
| S2530 1/2-1/8 | R1/2 | G1/8 | 14 | 19,5 | 22 | 13 |
| S2530 3/8-1/4 | R3/8 | G1/4 | 11,5 | 16,5 | 17 | 33 |
| S2530 1/2-1/4 | R1/2 | G1/4 | 14 | 19,5 | 22 | 32 |
| S2530 1/2-3/8 | R1/2 | G3/8 | 14 | 19,5 | 22 | 22 |

Raccordi Mod. S2520


Prolunga Riduzione Maschio Conica Sprint®


DIMENSIONI

| Mod. | A | B | H | L | SW | Peso (g) |
|----------------------|------|------|------|------|----|----------|
| S2520 1/8-1/8 | R1/8 | G1/8 | 7,5 | 17,5 | 13 | 11 |
| S2520 1/8-1/4 | R1/8 | G1/4 | 7,5 | 19 | 17 | 15 |
| S2520 1/8-3/8 | R1/8 | G3/8 | 7,5 | 20 | 20 | 19 |
| S2520 1/4-1/4 | R1/4 | G1/4 | 11 | 22,5 | 17 | 17 |
| S2520 1/4-3/8 | R1/4 | G3/8 | 11 | 23,5 | 20 | 33 |
| S2520 1/4-1/2 | R1/4 | G1/2 | 11 | 27,5 | 24 | 34 |
| S2520 3/8-3/8 | R3/8 | G3/8 | 11,5 | 24 | 20 | 36 |
| S2520 3/8-1/2 | R3/8 | G1/2 | 11,5 | 28 | 24 | 56 |
| S2520 1/2-1/2 | R1/2 | G1/2 | 14 | 30,5 | 24 | 41 |

Raccordi Mod. S2510


Riduzione Conica Sprint®



DIMENSIONI

| Mod. | A1 | A2 | H1 | H2 | L | SW | Peso (g) |
|----------------------|------|------|------|------|------|----|----------|
| S2510 1/8-1/4 | R1/8 | R1/4 | 7,5 | 11 | 23,5 | 14 | 14 |
| S2510 1/8-3/8 | R1/8 | R3/8 | 7,5 | 11,5 | 24 | 17 | 22 |
| S2510 1/4-3/8 | R1/4 | R3/8 | 11 | 11,5 | 27,5 | 17 | 19 |
| S2510 1/4-1/2 | R1/4 | R1/2 | 11 | 14 | 30,5 | 22 | 33 |
| S2510 3/8-1/2 | R3/8 | R1/2 | 11,5 | 14 | 31 | 22 | 36 |

Raccordi Mod. 2541


Nipplo Maschio Girevole
Cilindrico Sprint®

DIMENSIONI

| Mod. | A | B | H | L | SW | SW1 | Peso (g) |
|---------------------|------|------|-----|------|----|-----|----------|
| 2541 1/8-1/8 | G1/8 | G1/8 | 5,5 | 28 | 13 | 14 | 17 |
| 2541 1/4-1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 31,5 | 17 | 14 | 26 |
| 2541 3/8-3/8 | G3/8 | G3/8 | 8 | 34 | 20 | 19 | 39 |

Raccordi Mod. S2010

Gomito Maschio Conico Sprint®




DIMENSIONI

| Mod. | A | E | H | SW | Peso (g) |
|------------------|------|------|------|----|----------|
| S2010 1/8 | R1/8 | 11,5 | 7,5 | 9 | 9 |
| S2010 1/4 | R1/4 | 13,5 | 11 | 12 | 17 |
| S2010 3/8 | R3/8 | 15,5 | 11,5 | 14 | 25 |
| S2010 1/2 | R1/2 | 16 | 14 | 16 | 47 |

Raccordi Mod. S2020

Gomito Femmina Maschio Sprint®




DIMENSIONI

| Mod. | A | B | E | H | M | SW | Peso (g) |
|----------------------|------|------|------|------|------|----|----------|
| S2020 1/8-1/8 | R1/8 | G1/8 | 11,5 | 8,5 | 19 | 11 | 16 |
| S2020 1/4-1/4 | R1/4 | G1/4 | 15 | 11 | 23 | 13 | 27 |
| S2020 3/8-3/8 | R3/8 | G3/8 | 15 | 11,5 | 25 | 15 | 33 |
| S2020 1/2-1/2 | R1/2 | G1/2 | 17,5 | 14 | 31,5 | 20 | 62 |

Raccordi Mod. S2050


T.M.M.F. Sprint®



| DIMENSIONI | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|----|----------|
| Mod. | A | B | E | H | L | M | SW | Peso (g) |
| S2050 1/8-1/8 | R1/8 | G1/8 | 11,5 | 8,5 | 37 | 19 | 12 | 14 |
| S2050 1/4-1/4 | R1/4 | G1/4 | 15 | 11 | 46 | 23 | 13 | 44 |
| S2050 3/8-3/8 | R3/8 | G3/8 | 15 | 11,5 | 48,5 | 25 | 16 | 59 |
| S2050 1/2-1/2 | R1/2 | G1/2 | 17,5 | 14 | 60,5 | 31,5 | 20 | 81 |

Raccordi Mod. S2060


T.F.M.F. Sprint®



| DIMENSIONI | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|----|----------|--|
| Mod. | A | B | E | H | M | SW | Peso (g) | |
| S2060 1/8-1/8 | R1/8 | G1/8 | 11,5 | 8,5 | 19 | 12 | 31 | |
| S2060 1/4-1/4 | R1/4 | G1/4 | 15 | 11 | 23 | 13 | 38 | |
| S2060 3/8-3/8 | R3/8 | G3/8 | 15 | 11,5 | 25 | 16 | 51 | |
| S2060 1/2-1/2 | R1/2 | G1/2 | 17,5 | 14 | 31,5 | 20 | 88 | |

Raccordi Mod. S2070


T.M.F.F. Sprint®



| DIMENSIONI | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|----|----------|
| Mod. | A | B | E | H | L | M | SW | Peso (g) |
| S2070 1/8-1/8 | R1/8 | G1/8 | 11,5 | 8,5 | 37 | 19 | 12 | 30 |
| S2070 1/4-1/4 | R1/4 | G1/4 | 15 | 11 | 46 | 23 | 13 | 36 |
| S2070 3/8-3/8 | R3/8 | G3/8 | 15 | 11,5 | 48,5 | 25 | 16 | 51 |
| S2070 1/2-1/2 | R1/2 | G1/2 | 17,5 | 14 | 60,5 | 31,5 | 20 | 89 |

Raccordi Mod. S2080


T Maschio Sprint®



| DIMENSIONI | | | | | | |
|------------------|------|------|------|----|----------|--|
| Mod. | A | E | H | SW | Peso (g) | |
| S2080 1/8 | R1/8 | 11,5 | 7,5 | 9 | 14 | |
| S2080 1/4 | R1/4 | 13,5 | 11 | 12 | 31 | |
| S2080 3/8 | R3/8 | 15,5 | 11,5 | 14 | 50 | |
| S2080 1/2 | R1/2 | 16 | 14 | 16 | 63 | |

Raccordi Mod. S2090

T.M.F.M. Sprint®




| DIMENSIONI | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|----|----------|
| Mod. | A | B | E | H | M | SW | Peso (g) |
| S2090 1/8-1/8 | R1/8 | G1/8 | 11,5 | 8,5 | 19 | 12 | 22 |
| S2090 1/4-1/4 | R1/4 | G1/4 | 15 | 11 | 23 | 13 | 16 |
| S2090 3/8-3/8 | R3/8 | G3/8 | 15 | 11,5 | 25 | 16 | 59 |
| S2090 1/2-1/2 | R1/2 | G1/2 | 17,5 | 14 | 31,5 | 20 | 80 |

Raccordi Mod. 2612 e Mod. S2610

Nuovo modello


Mod. 2612: Tappo Maschio Metrico
Mod. S2610: Tappo Maschio Cilindrico Sprint®



| DIMENSIONI | | | | | |
|------------------|------|-----|----|----------|--------------------|
| Mod. | A | L | SW | Peso (g) | |
| 2612 M5 | M5 | 5.5 | 2 | 1 | con O-ring montato |
| 2612 M7 | M7 | 7 | 4 | 2 | con O-ring montato |
| S2610 1/8 | G1/8 | 7.5 | 4 | 3 | |
| S2610 1/4 | G1/4 | 9 | 6 | 6 | |
| S2610 3/8 | G3/8 | 10 | 8 | 12 | |
| S2610 1/2 | G1/2 | 11 | 10 | 21 | |

Raccordi Mod. S2615

Tappo Maschio a scomparsa
Conico Sprint®



| DIMENSIONI | | | | |
|------------------|------|----|----|----------|
| Mod. | A | L | SW | Peso (g) |
| S2615 1/8 | R1/8 | 8 | 5 | 2 |
| S2615 1/4 | R1/4 | 10 | 7 | 6 |
| S2615 3/8 | R3/8 | 10 | 8 | 12 |